

Impresoras de inyección de tinta de uno y dos colores para punto de venta de alta velocidad



Impresoras EPSON **TM-J2100** y **TM-J2000**

Especificaciones de la impresora		TM-J2000	TM-J2100	
Generalidades	Método de impresión	64 boquillas de inyección de tinta serial	128 boquillas de inyección de tinta serial	
	Resolución de impresión	180 x 180 dpi, 360 x 360 dpi en modo de alta resolución		
	Fuente de impresión	12 x 24 / 9 x 17		
	Fuente	82,5 mm (3,25"): 42/56, 76 mm (3,00"): 40/53 70 mm (2,75"): 36/48, 58 mm (2,25"): 30/40		
	Capacidad de columna (Columnas)	1,41 x 3,39 / 0,99 x 2,4 mm (A x H) (0,06 x 0,13/0,04 x 0,09")		
	Tamaño de los caracteres	95 Alfanuméricos, 37 Internacionales, 128 x 11 Gráficos		
	Juego de caracteres	UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), JAN13 (EAN), 2 of 5 (ITF), Code39, Code93, Code128, CODABAR (NW7)		
	Código de barras	15 cpp (Fuente A)/20 cpp (Fuente B)		
	Caracteres por pulgada			
Impresora	Interfaz	RS-232, Bidireccional paralelo, opción de concesionario: RS-485, USB y línea Connect-It™*		
	Memoria intermedia de datos	4 KB ó 512 bytes		
	NV RAM	385 KB		
	Velocidad de impresión	Caracteres: 14,7 lps (8 líneas/pulgada)/gráfico: 43 mm/seg (1,7"/seg) (76 mm (3,0") ancho de papel, impresión de columnas completas) Caracteres: 17,0 lps (8 líneas/pulgada)/gráfico: 50 mm/seg (2,0"/seg) (57,5 mm (2,3") ancho de papel, impresión de columnas completas)		
	Dimensiones del papel	57,5 ± 0,5 mm (2,25 ± 0,02"), 69,5 ± 0,5 mm (2,75 ± 0,02"), 76 ± 0,5 mm (3,00 ± 0,02"), 82,5 ± 0,5 mm (3,25 ± 0,02")		
	Diámetro del papel	83 mm (3,27") máximo		
	Espesor del papel	0,06 a 0,11 mm (0,0024 a 0,0043")		
	Duración de la tinta	24,000,000 caracteres (mono)	17,000,000 caracteres (2 colores combinados)	
	Energía	24 VCC ± 10%		
	Consumo de energía	Aprox. 1A (funcionando)		
	Función D.K.D.	2 controladores		
	Fiabilidad			
	MTBF	180,000 horas		
	MCBF	50,000,000 líneas		
	Cortador automático	2 millones de cortes		
	Dimensiones generales	195 x 250 (275 con reborde voladizo) x 195 mm (A x P x H) (7,7 x 9,8 (10,8) x 7,7")		
	Peso	Aprox. 4,7 kg (10,3 lb)		
Tablero de control	Normas EMC	VCCI Clase A, FCC Clase A, marcas CE, Canadá EMI, AS/NAS 3548		
	Fuente de alimentación (opción)	PS-170, PS-180		
	Normas de seguridad	UL, CSA, TÜV (EN60950)		

dpi: puntos por 25,4 mm (puntos por pulgada)

cpp: caracteres por 25,4 mm (caracteres por pulgada)

lps: líneas por segundo

*Para mayor información sobre nuestra línea de interfaces Connect-It, llame a su representante de ventas de EPSON.

EPSON LATIN AMERICA
(305) 265 0092

EPSON DO BRASIL
(5511) 3896 7100

EPSON COLOMBIA
(571) 523 5000 ó
(573) 240 1245/1246/1249

EPSON MÉXICO, S. A.
(525) 328 4000

EPSON VENEZUELA
(58212) 240 1111

Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso.

EPSON ARGENTINA, S. A.
(5411) 4322 6898/4322 7487/
4394 6774

EPSON CHILE, S. A.
(562) 200 3400

EPSON COSTA RICA
(506) 210 9555

EPSON PERÚ
(511) 224 2336

www.latin.epson.com