



EPSON TM-T88IV

Impresora térmica de altas prestaciones



Incluye:

- Documento de Garantía.
- Manual de uso.
- Fuente de alimentación PS-180.
- Cable de corriente.

Aplicaciones / Entornos de trabajo:

- Impresión de todo tipo de recibos (Supermercados, hoteles, comercios, hospitales, restaurantes, etc...).

Características más importantes:

- Gran velocidad de hasta 200 mm/seg que le permite imprimir grandes volúmenes de trabajo en un tiempo récord.
- Misma velocidad en texto que en gráficos. Impresión en Modo gráfico a 200 mm/seg.
- Impresión en dos colores utilizando papel especial.
- Hasta once tipos de códigos de barras diferentes incluyendo códigos de barras en dos dimensiones.
- Contador de mantenimiento integrado.
- Facilidad de uso incluyendo fácil carga de papel, autocutter de larga duración y mensajes Auto Status Back.
- Diseño compacto, especialmente indicada donde el espacio es una limitación.
- Soporta los standards ESC/POS, OLE POS y JavaPOS estos dos últimos permiten desarrollar aplicaciones en las diferentes plataformas Windows®.



Especificaciones técnicas:

TECNOLOGÍA: Térmica.

FUENTES DE IMPRESIÓN:

Fuente: 9x17 / 12x24.

Columnas: 56 / 42.

Tamaño carácter:

0.99(W) x 2.4(H) / 1.41(W) x 3.39(H).

Tipos fuentes:

95 Alfanuméricos, 37 Internacionales, 128x11 gráficos.

Códigos de barras:

UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), JAN13(EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR.

2D: PDF417, QRCode

20.0 cpi / 15.0 cpi.

BÚFFER: 4 Kbytes o 45 bytes.

INTERFACES: RS-232 ó Paralelo Bidireccional ó USB.

Opcionales: Ethernet 10/100 BaseTX, Wireless LAN (802.11b), Powered USB.

VEL. IMPRESIÓN: 200 mm/seg.

TIPOS DE PAPEL:

Tamaño: 79.5 +- 0.5(W) x dia. 83.0.

Grosor: 0.06 a 0.07.

CONSUMO: Aprox. 1.8A

D.K.D.: 2 drivers.

FIABILIDAD:

MTBF: 36 x 10⁶ horas.

MCBF: 52 x 10⁶ líneas.

DIMENSIONES: 145(W) x 195(D) x 148(H).

PESO: 1.8 Kg.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

PS-180 Incluida

OPCIONES: WH-10 (Soporte de pared).

CONTROLADORES DE IMPRESIÓN:

Windows NT 4.0/2000/XP y XP Embedded.