



# EPSON TM-J7100

**La primera impresora de Inyección de Tinta de recibos y documentos para el Punto de Venta**



## Incluye:

- Documento de Garantía.
- Manual de uso multilingüe.

## Aplicaciones / Entornos de trabajo:

- Impresión de todo tipo de recibos y documentos (Supermercados, hoteles, tiendas, restaurantes, etc...).

## Características más importantes:

- Gran velocidad de hasta 14,3 lps.
- Permite el uso de varios anchos de papel, 57.5, 69.5, 76, 82.5mm.
- Hasta diez tipos de códigos de barras diferentes.
- Fácil carga del papel y corte automático del recibo (parcial y total).
- Varias posibilidades de impresión en dos colores ( cartucho de Negro + Rojo/Azul/Verde).
- Cartuchos de gran capacidad, hasta 15 millones de caracteres.
- Cartuchos separados, cambie solo el color gastado ahorrando tinta.
- Dispone de drivers para Windows® 95, 98, NT 4.0., 2000 y XP. (Disponibles en nuestra página Web - <http://sd.epson.es/>).
- Soporta los standards ESC/POS, OLE POS y JavaPOS estos dos últimos permiten desarrollar aplicaciones en las diferentes plataformas Windows®.

## Especificaciones técnicas:

**TECNOLOGÍA:** Recibo y Slip: Inyección de tinta.  
Resolución 180x180 dpi.

### FUENTES DE IMPRESIÓN:

Fuente: Recibo y Slip : 12x24 / 9x17.

Columnas: Recibo :

82,5 mm : 42/56

76 mm : 40/53

69,5 mm : 36/48

57,5 mm : 30/40

Slip: 48/64.

Tamaño carácter:

1.44(W) x 3.38(H) / 0.99(W) x 2.40(H).

Tipos fuentes:

Recibo / Slip : 95 Alfanuméricos, 37

Internacionales, 128 x 11 gráficos.

Códigos de barras : UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR(NW7), PDF417.

**BÚFFER:** 4 Kbytes.

**INTERFACES:** RS-232 ó Paralelo Bidireccional.

**Opcionales:** USB, Ethernet 10 Base-T, Wireless LAN (802.11b).

**VEL. IMPRESIÓN:** 43 mm/seg máximo.

### TIPOS DE PAPEL:

Tamaño: Recibo : 57.5 +- 0.5, 69.5 +- 0.5, 76 +- 0.5, 82.5 +- 0.5(W).

Slip : 68 a 230 x 68 a 297 mm(W x L).

Gramaje: Recibo : 0.06 a 0.09,

Slip : 0.09 a 0.2.

### DURACIÓN DEL

**CONSUMIBLE:** 15x10<sup>5</sup> caracteres.

**CONSUMO:** Aprox. 0.5A.

**D.K.D.:** 2 drivers.

### FIABILIDAD:

MTBF: Recibo : 18 x 10<sup>4</sup> horas.

MCBF: Recibo : 50 x 10<sup>6</sup> líneas.

**DIMENSIONES:** 195(W) x 237(D) x 188(H).

**PESO:** 4.4 Kg.

**OPCIONES:** F. alimentación: PS-180.

### CONTROLADORES DE IMPRESIÓN:

Windows 95/98/NT 4.0/2000/XP.