LA SERIE MC55A0 DE MOTOROLA

EQUIPO MÓVIL EMPRESARIAL WI-FI RESISTENTE PARA GERENTES Y TRABAJADORES

LLEVE LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICACIA DE LA EMPRESA A UN NUEVO NIVEL

Con la serie MC55A0, los gerentes y trabajadores que pasan el día en la empresa tienen a su disposición todo lo que necesitan para actuar sin pérdida de tiempo en cualquier lugar de su centro, tanto en el interior como en el exterior. A la hora de satisfacer las necesidades de la fuerza de trabajo, el MC55A0 destaca ya que ofrece el nivel de características, diseño resistente y asistencia técnica más adecuado para las aplicaciones empresariales más exigentes. ¿Qué se obtiene como resultado?
Los trabajadores de retail, hostelería, fabricación, asistencia sanitaria y administraciones públicas pueden completar más tareas con más precisión y en menos tiempo, lo que conduce a una mejora de la productividad y la atención al cliente. Con colores perfectamente adecuados a la atención sanitaria, el MC55A0-HC aporta movilidad a las aplicaciones del centro de asistencia, ayuda a enfermeros y otro personal médico a eliminar errores en el cuidado de los pacientes lo que mejora la calidad de la atención y la experiencia de los pacientes.

PROFESIONALIDAD ABSOLUTA EN EL INTERIOR, DISEÑO ELEGANTE EN EL EXTERIOR

La serie MC55A0 es la combinación perfecta de forma y función. Sus amplias capacidades permiten a los trabajadores leer códigos de barras, tomar fotos, ver videos, acceder a aplicaciones empresariales, Internet y correo electrónico, así como realizar y recibir llamadas de voz privadas y realizar y recibir llamadas con el interruptor de operación de voz. El equipo móvil compacto y ligero es fácil de llevar y utilizar, su elegante diseño resulta igual de adecuado en el hogar que junto a los pacientes y clientes.

EL DISEÑO MÁS RESISTENTE DE SU CLASE HASTA LA FECHA

La serie MC55A0 se ha diseñado para durar, y pone al alcance de los trabajadores un dispositivo fiable, mientras que las empresas se beneficiarán de la máxima rentabilidad de la inversión (ROI). Esta familia de dispositivos resistentes se ha fabricado para utilizarla tanto dentro de los edificios como en las áreas al aire libre de sus instalaciones, como queda demostrado en las pruebas de resistencia. El MC55A0 ofrece un rendimiento sobresaliente, incluso después de verse expuesto al calor, frío, polvo, agua y 1.000 ciclos consecutivos

en nuestro tambor giratorio. Todos los modelos se pueden desinfectar con limpiadores comunes sin dañar la carcasa o los delicados elementos electrónicos, lo que ayuda a prevenir la propagación de bacterias entre pacientes y personal médico en los hospitales y entre los empleados de otras industrias donde también se utiliza el dispositivo.

EL PODER DE GESTIONAR PRÁCTICAMENTE CUALQUIER APLICACIÓN

Ofrezca a sus trabajadores la mejor aplicación móvil de su clase en cuanto a rendimiento, incluso en las aplicaciones multimedia más exigentes. Repleta de la tecnología más avanzada, nuestra potente plataforma ofrece el sistema operativo móvil más actual para la empresa, así como el procesador más rápido y la mayor capacidad de memoria en un dispositivo de este tipo.

CAPTURE LOS DATA QUE NECESITA, CUANDO Y DONDE LOS NECESITE

Las cuatro opciones de lector le permiten elegir el modelo que aportará el mejor rendimiento a su organización.

Nuestro motor de lectura láser 1D SE960 ofrece el mejor rendimiento en su categoría para códigos de barras 1D, incluida la decodificación desde contacto a distancias medias de incluso los códigos de barras más amplios. Y las tres variantes de nuestro revolucionario Imager 2D SE4500 proporcionan auténtico rendimiento equiparable al láser y lectura omnidireccional de códigos de barras 1D y 2D.

El SE4500-SR cuenta con el mejor alcance en códigos de barras 1D y 2D de densidad baja y media.

El SE4500-DL está optimizado para los códigos de barras de densidad alta y media además de los códigos de barras habituales en los carnés de conducir y otros documentos de identificación, es idóneo en cruces fronterizos así como en el sector de la electrónica y la asistencia sanitaria.

La opción DPM, el SE4500-HD, se ha adaptado para códigos de barras de muy alta densidad al igual que para prácticamente cualquier marcado directo de piezas (DPM), como marcas por chorreo de granalla, grabación con láser, marcación con tinta, grabado químico, inyección de tinta, moldeado, fundición y térmicas, lo que facilita a los fabricantes del sector de la automoción y la aeronáutica el control y seguimiento de todas las piezas para mejorar la seguridad y cumplir con la normativa oficial.

Y si necesita capturar fotos, vídeos o documentos además de códigos de barras, no hay problema: añada nuestra cámara en color con autoenfoque de 3,2 MP y alta resolución.

CARACTERÍSTICAS

LA PLATAFORMA MÁS POTENTE

MPA **Motorola MAX *MPA 2.0***
Nuestra mejor y más reciente arquitectura tecnológica basada en estándares con las mayores ventajas

Potente microprocesador diseñado para mayor movilidad
El Marvell® PXA320 a 806 MHz proporciona el mejor rendimiento de aplicaciones de su clase junto con movilidad sin limitaciones en la empresa, incluso en las aplicaciones multimedia más exigentes

La memoria compatible con cualquier aplicación
256 MB de RAM/1 GB de memoria Flash y una ranura para tarjeta microSD accesible para el usuario que admite hasta 32 GB ofrece el espacio de memoria necesario para un funcionamiento sólido con bases de datos y otras aplicaciones de procesamiento intensivo

El sistema operativo móvil más avanzado para la empresa
Windows® Mobile® 6.5 de Microsoft aumenta la interoperabilidad con la infraestructura empresarial existente, mejora las funciones de seguridad, ofrece una plataforma de desarrollo más flexible y desarrolla la colaboración de mensajería móvil

Protege sus inversiones en aplicaciones
La compatibilidad con los API del Kit de desarrollador de Enterprise Mobility (EMDK) de Motorola protege las inversiones en aplicaciones existentes al permitir una migración sencilla y de bajo coste de aplicaciones de otros equipos móviles de Motorola

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA AVANZADA

Funciona con prácticamente todas las LAN inalámbricas
La radio de triple modo 802.11a/b/g se conecta a WLAN de 2,4 GHz y 5 GHz para ofrecer una conectividad de voz y datos de bajo coste en la oficina y lugares de acceso público. La compatibilidad con 802.11a (banda de 5 GHz) permite segmentar el tráfico de voz para garantizar la calidad de voz

La funcionalidad Bluetooth más avanzada
La tecnología Bluetooth® v2.1 con EDR permite la conexión inalámbrica con más tipos de dispositivo (incluyendo módems, impresoras y auriculares), simplifica el emparejamiento, mejora la seguridad, reduce el consumo de energía y admite dispositivos con pilas Stonestreet o Microsoft

SEGURIDAD DE NIVEL GUBERNAMENTAL EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER WLAN

Asegúrese de que únicamente los usuarios autorizados acceden a sus dispositivos, sus datos y su red con Motorola MAX Secure
Ofrezca la seguridad de una línea con cables a las comunicaciones inalámbricas sin menoscabar el rendimiento inalámbrico a través de una multitud de características de seguridad, entre las que se encuentran: certificación nativa FIPS 140-2 nivel 1; compatibilidad con los últimos protocolos de autenticación y cifrado; compatibilidad con Mobile Security Suite de Motorola con protección a nivel de dispositivo (firewall, prevención de intrusiones, autenticación forzosa, cifrado de datos y monitorización de la integridad que protegen los datos residentes o en tránsito hacia o desde sus dispositivos MC55A0); y compatibilidad con las redes privadas virtuales móviles de Motorola (MVPN)

PROTEJA SUS DATOS CON SEGURIDAD DE NIVEL GUBERNAMENTAL

Las soluciones inalámbricas producen una preocupación inmediata a las administraciones públicas y empresas: la seguridad de los datos. Además de compatibilidad con los últimos protocolos de cifrado y autenticación inalámbrica y las redes privadas virtuales (VPN) certificadas y probadas de Motorola, el MC55A0 incorpora certificación nativa FIPS 140-2 nivel 1, brindando una seguridad de nivel gubernamental a administraciones públicas y empresas. A diferencia de muchos otros equipos móviles, nuestras características de seguridad protegen sus datos y productividad, sin afectar al rendimiento.

INTELIGENCIA PARA DETECTAR Y ACTUAR EN EL ENTORNO

Consiga un auténtico valor con la implementación de tipo empresarial del acelerómetro. Empezamos con la capacidad típica de cambiar automáticamente el modo de visualización entre horizontal y vertical según la orientación del dispositivo, y la hemos desarrollado. Desde el primer momento, tendrá a su disposición una función de ahorro de energía que contribuye a asegurar el funcionamiento durante todo el turno con una sola carga de la batería. Con tan sólo unos clics, puede configurar el dispositivo para que pase al modo de reposo si no se detecta movimiento durante un determinado periodo de tiempo, o si la pantalla está boca abajo. Además, el MC55A0 detecta y registra caídas automáticamente, lo que fomenta la responsabilidad del trabajador con respecto al estado del dispositivo. Asimismo, la arquitectura abierta permite a las empresas integrar los datos del acelerómetro en aplicaciones personalizadas, lo que refuerza la seguridad de los técnicos que trabajen en zonas remotas de su centro y evita el robo de dispositivos.

FUNCIONALIDAD Y CALIDAD DE VOZ INIMITABLES

Al contrario que muchos equipos móviles, el MC55A0 se ha diseñado desde su origen para admitir tanto voz como datos a través de su WLAN. El resultado es una experiencia del usuario superior, comunicaciones de voz de bajo coste y una amplia gama de funciones de voz. Todo empieza con la capacidad de convertir el MC55A0 en una versión móvil de sus teléfonos fijos. A continuación, se añade una conexión de interruptor de operación de voz a prácticamente cualquier otro dispositivo móvil de Motorola, incluidos otros equipos móviles, smartphones TEAM y radios bidireccionales en redes totalmente diferentes.*

CARACTERÍSTICAS (continuación)

EL DISEÑO MÁS RESISTENTE

Motorola MAX *Rugged*: el diseño resistente líder y el más fiable del sector

Prueba de caídas (impacto)
Caídas múltiples desde 1,8 m según MIL-STD 810G

Prueba de caídas múltiples (resistencia)
Funcionamiento fiable después de 1.000 ciclos consecutivos de 0,5 m (2.000 caídas) en el tambor giratorio de Motorola

Sellado conforme a la norma IP64
Protección completa frente al polvo y las salpicaduras

Carcasa monocasco de una pieza patentada
Mejora en gran medida la estabilidad estructural y la capacidad para manipular el típico giro en una caída o golpe

Conector industrial patentado
Mejora la fiabilidad y durabilidad del punto de acceso de la interfaz

Absorción de impactos mejorada en los componentes internos
Un marco de magnesio rígido pero ligero protege la tarjeta de circuitos principal y todos los componentes electrónicos

Pantalla resistente
Una separación entre la pantalla y el panel táctil evita los daños en la pantalla

AUTOMATICE LA CAPTURA DE PRÁCTICAMENTE CUALQUIER TIPO DE DATOS

101100 **MAX *Data Capture de Motorola*: captura de datos multimodo, avanzada y de alto rendimiento**

Elija una de nuestras cuatro opciones de lectura de código de barras que pueden leer incluso códigos dañados o de mala calidad:

Lectores 1D
SE960: Lectura de alto rendimiento 1D, lectura adaptativa que maximiza el alcance y permite leer códigos dañados o bajo plásticos

Imagers 2D
El Imager 2D SE4500 de última generación de Motorola ofrece un rendimiento sin precedentes, similar al láser, tanto en lecturas de códigos de barras 1D y 2D como omnidireccionales, de manera rápida y sencilla, sin necesidad de alinear el código de barras y el patrón de referencia. Elija una de estas tres opciones:

SE4500-SR: Optimizado para lecturas de rango estándar de códigos de barras 1D/2D de baja/media densidad

SE4500-DL: Optimizado para lecturas de códigos de barras 1D/2D de densidad media a alta así como códigos de barras PDF en carnés de conducir u otras tarjetas de identificación; ideal para la gestión de identidad en las puertas y fronteras; pulseras de los pacientes y dosis en aplicaciones en centros de asistencia sanitaria; y códigos de alta densidad comunes en la industria de la electrónica

SE4500-HD: Optimizado para lecturas de códigos de barras 1D/2D de muy alta densidad y marcados directos de componentes comunes en fabricación

Esta potente combinación permite que los trabajadores puedan realizar llamadas entre dos interlocutores en entornos delicados, como el campo sanitario, a la vez que los gerentes y retail pueden ponerse en contacto con todo un grupo de trabajo con sólo pulsar un botón, todo ello sin usar los indiscretos sistemas habituales de avisos que afectan a la experiencia del cliente. Los modos de micrófono y auriculares permiten a los empleados elegir funciones privadas o manos libres, satisfaciendo las distintas necesidades de cada tarea y circunstancia. Asimismo, dado que los servicios de voz y datos se proporcionan a través de WLAN, se han eliminado los problemas de cobertura móvil dentro de instalaciones que puedan afectar a la calidad de la voz.

LA VENTAJA MOTOROLA: SERVICIOS DE SOCIOS INMEJORABLES

Al elegir Motorola, nuestra galardonada red de socios le brinda acceso a una amplísima gama de aplicaciones personalizadas en su sector, las mejores de su clase y listas para usar, minimizando el tiempo y los costes de implementación. No importa qué servicios necesite, estaremos a la altura de las circunstancias. Si está implementando su primera solución de movilidad, le proporcionamos asistencia en todas las fases, desde la planificación y evaluación al diseño, implementación y la atención técnica y gestión continua. Si está incorporando nuevas aplicaciones, le ayudamos a identificar si su red WLAN existente puede soportar el aumento de la carga, así como otras carencias que deba solucionar para asegurar una implementación correcta. Puesto que hasta los dispositivos más resistentes necesitan un plan de asistencia, nuestro servicio desde el primer día con cobertura completa mantendrá sus dispositivos operativos y funcionando al máximo rendimiento. Este servicio exclusivo con todo integrado cubre desde el uso y desgaste normales de los terminales, hasta los daños derivados de accidentes, tanto en componentes externos como internos, lo que reduce significativamente los gastos de reparación imprevistos.

Potencie la productividad de la fuerza laboral de su centro con la serie MC55A0.

Si desea más información, visite www.motorola.com/mc55a0 o acceda a nuestro directorio de contactos global en www.motorola.com/enterprisemobility/contactus

CARACTERÍSTICAS (continuación)

Cámara de alta resolución
Añada una cámara en color digital con autoenfoque y 3,2 MP con flash controlado por el usuario para capturar fotos, vídeos, documentos con impresión fina legible y códigos de barras (para aplicaciones de lectura intermitentes)

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO A NIVEL EMPRESARIAL

Motorola MAX *Sensor*: inteligencia para detectar y actuar en el entorno
La pantalla gira automáticamente para coincidir con la orientación del dispositivo; regresa automáticamente al modo de reposo si no se usa para prolongar la carga de la batería; el modo horizontal mejora la visualización de aplicaciones con muchos datos; permite la utilización de la información de los sensores en aplicaciones personalizadas

DISEÑO ERGONÓMICO AVANZADO

Diseño ergonómico avanzado para facilitar el uso y la comodidad del usuario
Diseñado específicamente para utilizarlo con una mano, la entrada de datos resulta sencilla independientemente del tamaño de mano y se realiza con un movimiento mínimo

Textos y gráficos nítidos con Motorola MAX *Display*
Pantalla táctil VGA en color de alta resolución de 3,5 pulgadas extra nítida de PenTile® es fácil de ver en casi cualquier condición de iluminación: en el interior o al aire libre; los píxeles blancos adicionales mejoran el contraste; el diseño de eficacia energética ofrece el doble de brillo con la mitad de gasto energético que los dispositivos típicos

Una gama de teclados para mayor flexibilidad global de entrada de datos
Numérico, QWERTY, AZERTY, QWERTZ y NAV PIM que admiten una amplia gama de aplicaciones en todo el mundo

PROTEJA SUS INVERSIONES EN ACCESORIOS

Es retrocompatible con todos los accesorios del MC55
Actualícese a los avances tecnológicos móviles más recientes al mismo tiempo que protege sus inversiones existentes en accesorios

GESTIÓN CENTRALIZADA SENCILLA

Sencilla gestión global remota de sus dispositivos y sus accesorios
La compatibilidad con la plataforma de servicios de movilidad (Mobility Services Platform, MSP) permite una gestión global, centralizada y a distancia de una amplia variedad de productos móviles y sus periféricos, desde cualquier parte y a través de una única consola

SERVICIOS DE ASISTENCIA DE EXTREMO A EXTREMO

Aumente el tiempo de actividad y reduzca los costes de asistencia con un plan de asistencia con todo incluido
El servicio Service from the Start con cobertura completa abarca el uso y desgaste normales, así como los componentes internos y externos que resulten dañados por accidentes y determinados accesorios

* Los equipos móviles necesitan el cliente TEAM; las radios bidireccionales necesitan servidor de enlace de radiofrecuencia (RLS)

CUADRO DE ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Tamaño	Con batería de ión de litio recargable de 2.400 mAh: 14 cm Al. x 7,7 cm An. x 2,6 cm Pr.
Peso	315 g (con batería de ión de litio recargable de 2.400 mAh)
Pantalla	PenTile® de 3,5 pulg. en color, VGA, Super Bright 650+ NITS
Panel táctil	Táctil analógico resistente de vidrio
Retroiluminación de la pantalla	Retroiluminación LED
Batería estándar	Batería inteligente recargable de ión litio de 3,7 V, 2.400 mAh
Batería extendida	Batería inteligente recargable de ión litio de 3,7 V, 3.600 mAh
Batería de respaldo	Batería de Ni-MH (recargable) de 18 mAh 2,4 V (no accesible para el usuario)
Ranura de expansión	Ranura microSD (hasta 32 GB)
Interfaz de com.	USB 1.1 host y cliente
Notificación	Tono audible e indicadores LED multicolor, vibración
Opciones de teclado	Numérico, QWERTY, AZERTY, QWERTZ y NAV PIM
Audio	Altavoz, micrófono, receptor (para utilizar en modo de teléfono) y auriculares de audio Bluetooth
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO	
CPU	Procesador Marvell™ PXA 320 a 806 MHz
Sistema operativo	Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Classic
Memoria	256 MB de RAM/1 GB de memoria Flash
ENTORNO DEL USUARIO	
Temperatura de funcionamiento	De -10°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento	De -40°C a 70°C
Humedad	95% sin condensación
Resistencia a caídas	Caídas múltiples desde 1,8 m según las especificaciones MIL-STD 810G
Especificación de caídas múltiples	1.000 ciclos desde 0,5 m (equivalente a 2.000 golpes) según las especificaciones de caídas múltiples IEC
Sellado	IP64; según especificaciones de sellado IEC
Reloj	Reloj en tiempo real integrado
Descarga electrostática (ESD)	15 KV aire 8 KV contacto
RENDIMIENTO DE LA BATERÍA	
Perfiles de usuario	8 horas como mínimo para 600 transmisiones de lecturas y WLAN por hora con la pantalla encendida y una capacidad de batería estándar
OPCIONES DE CAPTURA DE DATOS	
Opciones	Disponibilidad de varias configuraciones: lector láser 1D SE960; Imager 2D SE4500-SR; Imager 2D SE4500-HD; Imager 2D SE4500-DL; opción de cámara en color de 3,2 megapíxeles disponible

CÁMARA EN COLOR	
Resolución	3,2 megapíxeles
Iluminación	Flash regulable por el usuario
Lente	Autoenfoque
LECTOR LÁSER DE 1D (SE960)	
Resolución óptica	0,01 cm de anchura mínima del elemento
Rotación	± 35° desde la vertical
Ángulo vertical	± 65° desde normal
Tolerancia horizontal	± 40° desde normal
Efecto de la luz ambiental	Luz solar: 107.640 lux Luz artificial: 4.844 lux
Velocidad de escaneo	104 (± 12) lecturas/seg. (bidireccional)
Ángulo de lectura (típico)*	Amplio: (predeterminado) 47°; medio: 35°; reducido: 10°
MOTOR DEL IMAGER 2D (SE4500, SE4500-DL, SE4500-HD)	
Resolución del sensor	752 píxeles H x 480 píxeles V (escala de grises)
Rotación	360°
Ángulo vertical	± 60° desde normal
Tolerancia horizontal	± 60° desde normal
Luz ambiental	Oscuridad total a 9.000 bujías-pie (96.900 lux)
Elemento de enfoque (VLD)	655 nm ± 10 nm
Elemento de iluminación	625 nm ± 5 nm
Campo de visión	Horizontal: 40°; Vertical: 25°

Rangos

Rango de enfoque SR	Cerca	Lejos
5 mil. Código 39:	53 mm	191 mm
100% UPC/EAN:	41 mm	394 mm
6,7 mil. PDF417:	86 mm	180 mm
Rango de enfoque DL	Cerca	Lejos
5 mil. Código 39:	36 mm	185 mm
100% UPC/EAN:	41 mm	305 mm
5 mil. PDF417:	71 mm	114 mm
Rango de enfoque HD	Cerca	Lejos
3 mil. Código 39:	41 mm	97 mm
4 mil. PDF417:	46 mm	89 mm

COMUNICACIONES DE DATOS Y VOZ MEDIANTE LAN INALÁMBRICA	
Radio	Triple modo IEEE® 802.11a/b/g
Seguridad	WPA2, WEP (40 o 128 bits), TKIP, TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES, LEAP, certificación CCXv4; certificación FIPS 140-2
Antena	Interna (principal y dual)
Velocidades admitidas	1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps
Canales operativos	Can. 8 – 165 (5.040 – 5.825 MHz), Can. 1 – 13 (2.412 – 2.472 MHz), Can. 14 (2.484 MHz) sólo Japón Los canales/frecuencias de funcionamiento reales dependen de la normativa y de los organismos de certificación

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
SERIE MC55A0

Comunicación de voz	Compatibilidad para voz sobre IP, certificación Wi-Fi™, LAN inalámbrica de secuencias directa IEEE 802.11a/b/g, Wi-Fi Multimedia™ (WMM) y el software Voice Quality Manager (VQM) de Motorola

DATOS PAN INALÁMBRICA

Bluetooth	Clase II, v 2.1 con velocidad de transmisión de datos mejorada (EDR); antena integrada

PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS*

Comunicación y cunas/ cargadores de baterías	Cable sólo de carga; cable de carga para automóvil; cable USB sync/carga; cargador de batería de 4 ranuras; cuna Ethernet de 4 ranuras; cuna sólo de carga de 4 ranuras; cuna USB de una ranura; soporte para vehículo con cable de carga para vehículo; cuna para vehículo con capacidad de carga
Accesorios verticales específicos	Lector de banda magnética (MSR) y mango del disparador de fácil colocación
Otros productos	Fundas blandas o rígidas, auriculares Bluetooth

* Visite www.motorola.com/mc55a0 para obtener un listado completo de los periféricos y accesorios disponibles

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Ingredientes activos de limpiadores aprobados:
El 100% de los ingredientes activos en cualquier limpiador debe constar de uno o una combinación de: alcohol isopropilo; lejía/hipoclorito de sodio; peróxido de hidrógeno; jabón suave.

Ingredientes dañinos:
Los siguientes productos químicos pueden dañar los plásticos de la serie MC55A0 y no deben entrar en contacto con el dispositivo: soluciones con amoníaco, compuestos de aminas y amoníaco, acetona; cetona; éter; hidrocarburos aromáticos y clorados; soluciones alcalinas alcohólicas o acuosas, etanolamina, tolueno, tricloroetileno, benceno, ácido carbólico, TB-lysoform.

Instrucciones de limpieza:
No aplicar líquido directamente sobre los dispositivos de la serie MC55A0. Utilice un paño humedecido o gamuzas húmedas. No envuelva el dispositivo con el paño o gamuza; limpie con suavidad la unidad. Tenga cuidado de que no caiga líquido alrededor de la ventana de la pantalla ni en ningún otro lugar. Deje la unidad expuesta al aire antes de utilizarla.

Notas sobre limpieza:
Muchos guantes de vinilo contienen aditivos ftalatos, que no son recomendables para uso médico y pueden dañar la carcasa de los dispositivos de la serie MC55A0. Los equipos móviles no deben manipularse llevando guantes de vinilo con ftalatos, ni tampoco si no se han lavado las manos tras quitarse los guantes para eliminar cualquier residuo contaminante. Si se utiliza algún producto que contiene cualquiera de los ingredientes peligrosos de la lista anterior, como desinfectantes para las manos que contengan etanolamina, deben secarse las manos completamente antes de manipular los dispositivos de la serie MC55A0 para no dañar los plásticos.

REGLAMENTARIA

Seguridad eléctrica	Certificaciones UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1
Características ambientales	Conforme a RoHS
WLAN y Bluetooth (PAN):	EE. UU.: FCC Parte 15.247, 15.407 Canadá: RSS-210, RSS 310 UE: EN 300 328, EN 300 440-2, EN 301 893 Japón: ARIB STD-T33, ARIB STD-T66, ARIB STD-T70 y T71 Australia: AS/NZS 4268
Exposición a RF	EE.UU.: FCC Parte 2, FCC OET Boletín 65 Suplemento C Canadá: RSS-102 UE: EN 50392 Australia: Radio communications Standard 2003
EMI/RFI	Norteamérica: FCC Parte 15, Clase B Canadá: ICES 003 Clase B UE: EN55022 Clase B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 60601-1-2
Seguridad láser	IEC/Clase 2/FDA II de acuerdo con IEC60825-1/EN 60825-1

GARANTÍA

La serie MC55A0 está garantizada contra defectos de mano de obra y materiales por un período de 12 meses a partir de la fecha de envío al cliente, siempre y cuando no se haya modificado el producto y se haya usado en condiciones normales y adecuadas.

SERVICIOS RECOMENDADOS

Atención al cliente: asistencia Managed Device Service; servicio desde el primer día con cobertura completa

MAX *Rugged* **MAX** *Secure* **MAX** *Sensor* **MAX** *Data Capture* **MAX** *MPA*

Código de producto SS-MC55A0. Impreso en EE. UU. 11/10. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares. ©2010 Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.