Especificaciones del modelo MC35

Características físicas	
Dimensiones:	H127 mm Largo x 65,85 mm Ancho x 20,6mm Alto
Peso:	185 g (incl. la batería estándar)
Pantalla:	en color de 2,8 pulg. QVGA (320X240)
Panel táctil:	área activa de 43,2X57,6 mm
Retroiluminación:	100 nits
Batería principal:	de ión litio recargable 3,7 V, 1350 mAh
Batería de larga capacidad:	recargable de ión litio y de 3,7 V, 2740 mAh
Ranura de expansión:	tarjeta Secure Digital / tarjeta Multimedia
Conexiones de red:	WAN / LAN (Opcional) / PAN
Notificación:	LED de varios colores y vibración
Opciones de teclado:	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Audio:	altavoz, auricular, micrófono, clavija para auriculares externos
Características de rendimiento	
CPU:	procesador Intel XScale PXA270 de 416 MHz
Sistema operativo:	Windows Mobile 5.0 Premium Phone Edition
Memoria:	SDRAM de 64 MB / de 128 ROM
Interfaz/Com:	cliente USB 1.1
Entorno del usuario	
Temperatura de funcionamiento:	0° C a 40° C
Temperatura de almacenamiento:	-25° C a 65° C
Humedad:	90% sin condensación
Especificación de caídas:	desde 91,44 cm en baldosa
Pruebas de caída:	50 cm con batería incluida (1300 mAh)
Descarga electroestática (ESD):	+/-8 kV de descarga a través del aire, +/-4kV de descarga directa
Comunicaciones de voz y datos WAN inalámbricas	
Radio WWAN:	EDGE GPRS GSM (850/900, 1800/1900 MHz)
Antena:	interna
Compatibilidad GPS:	GPS integrado con Express GPS connect
Datos LAN inalámbrica	
Radio WLAN:	802.11/b/g
Velocidad de	hasta 11 Mbps para 802.11b; Hasta 54 Mbps para 802.11g; compatibilidad con velocidades individuales — 1, 2, 5.5, 6, 9 11, 12, 24, 36, 48 y 54
Canales operativos:	banda de 2,4 GHz ISM
Seguridad:	WZC: WPA1, WPA2, 802.1X (EAP-TLS + WPA, EAP-TLS + WEP (EAP-PEAP + WPA, EAP-PEAP + WEP)
Modulación:	DSSS, OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
Antena:	interna

Comunicaciones de voz y datos de PAN inalámbricas	
Bluetooth:	v 1.2
Antena:	interna
Imager	
Módulo de captura:	cámara en color con flash
Resolución:	2 megapíxeles
Lectura de código de barras rendimiento:	lee códigos 1D superiores a 8 Mil y 2D códigos de barras superiores a 15 Mil, rango habitual en símbolos 100% UPC/ EAN: 76 mm a 177 mm
Simbologías admitidos:	1D incluye: UPC/EAN, código 128, código 39, UCC-EAN128, I2/5 y Codabar 2D incluye: DataMatrix, QRcode y PDF417
Periféricos y accesorios	
Cables:	cable de activesync USB (conector mini-B), cable de carga para vehículo
Cargadores de baterías:	adaptador de carga CA
Accesorios verticales:	impresora Bluetooth, contenedor de caucho personalizado auriculares estéreo
Normativa	
Seguridad eléctrica:	UL 60950-1, CSA C22.2 N° 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 con todas las desviaciones nacionales
EMC:	FCC parte 15 subparte B, ICES-003 clase B, EN 55022, EN 55024, EN 61000-4-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 301 489-1, 7 y 17, CISPR 22 clase B, CISPR 24
WLAN y Bluetooth:	FCC partes 15.247, 15.205, 15.207, 15.209, 15.203, EN 300 328, RSS-210
Banda cuádruple EDGE/GSM:	3GPP TS 51.010, módulo aprobado GCF, FCC parte 22 y parte 24, RSS-132, RSS-133, EN301 511
Exposición RF:	FCC 47CFR parte 1.1307(b) parte 2.1093, suplemento "C" del boletín 65 de OET, EN 50360
Servicios recomendados	
Servicios al cliente:	Servicio desde el primer día. Bronze con cobertura todo incluido
Opciones:	Puesta en servicio; envío urgente

Garantía

Se ofrece una garantía estándar de un año para defectos de mano de obra. En caso de rotura o daños causados por el usuario, se aplicará una política de sustitución/reparación por una tarifa fija predeterminada. La rotura de la pantalla puede cubrirse con determinadas ofertas contractuales, como el servicio desde el primer día con cobertura todo incluido.

Accesorios del MC35

Funda protectora

Estuche flexible

Lapicero



Protectores de pantalla